

Aushaltungsrichtlinien

Sortiment: Fixlängen Kiefer

<u>Stärke:</u>	Zopf mindestens 14 cm mit Rinde Stockdurchmesser maximal 70 cm ohne Rinde
<u>Länge:</u>	4 m + 0,10 m Zugabe
<u>Qualität B/C:</u>	-frisch, gesund, gerade -keine Bläue, keine Fäule -keine großen Fauläste (> 3 cm) -Krümmung bis 1 cm/ lfm
<u>Qualität C:</u>	-frisch -leichte Verfärbung erlaubt -Krümmung bis 1,5 cm/ lfm -starkastig
<u>Qualität D:</u>	-immer abtrennen -Verfärbungen bis max. 30% des Durchmessers -Weichfäule wird nicht akzeptiert
<u>Vermessung:</u>	Mittendurchmesser ohne Rinde anschreiben Zopfmessmethode: z.B. 25 cm Zopf ohne Rinde → + 1cm Zuschlag ergibt den Mittendurchmesser : 26 cm bis 20 cm einfache Messung, bei stärkerem Holz 2 x überkreuz
<u>Mengen:</u>	Mindestmenge 15 fm je Ladestelle
<u>Lagerung:</u>	Das Rundholz ist an befestigte, LKW-fahrbare Wege zu rücken, damit eine Abfuhr jederzeit möglich ist.